

Moldes FG600

| Altura do molde | Espesura da lâmina | Altura Total | Largura média da nervura | Área da secção da nervura | Distância ao C.G. da | | Inércia | Módulo de Flexão | | Malha de Nervuras 0,60 x 1,20 | | | | Malha de Nervuras 0,60 x 1,91 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | Face Superior mm | Face Inferior mm | | Superior cm ³ | Inferior cm ³ | Volume de Vazio | | Volume de Vazio | | Peso Próprio kN/m ² | | Volume de Betão m ³ /m ² | |
| mm | mm | mm | mm | cm ² | | | cm ⁴ | | | Malde m ³ | m ³ /m ² | Peso Próprio kN/m ² | Volume de Betão m ³ /m ² | Malde m ³ | m ³ /m ² | Peso Próprio kN/m ² | Volume de Betão m ³ /m ² |
| | 50 | 375 | 171 | 838 | 136 | 239 | 104560 | 7688 | 4375 | | | 4,41 | 0,176 | | | 4,10 | 0,164 |
| 325 | 75 | 400 | 175 | 988 | 138 | 262 | 132740 | 9619 | 5066 | 0,143 | 0,199 | 5,03 | 0,201 | 0,242 | 0,211 | 4,72 | 0,189 |
| | 100 | 425 | 178 | 1138 | 143 | 282 | 162540 | 11366 | 5764 | | | 5,66 | 0,226 | | | 5,35 | 0,214 |
| | 50 | 475 | 184 | 1057 | 179 | 296 | 210410 | 11755 | 7108 | | | 5,66 | 0,226 | | | 5,20 | 0,208 |
| 425 | 75 | 500 | 187 | 1207 | 180 | 320 | 258750 | 14375 | 8086 | 0,179 | 0,249 | 6,28 | 0,251 | 0,242 | 0,267 | 5,82 | 0,233 |
| | 100 | 525 | 190 | 1357 | 184 | 341 | 308450 | 16764 | 9045 | | | 6,91 | 0,276 | | | 6,45 | 0,258 |
| d1 | dsv | D | br | A | Vs | Vi | I | Ws | Wi | Vv | | Betão 25 kN/m ³ | | Vv | | Betão 25 kN/m ³ | |

Legenda:

